

e-STUDIO305CP

Datasheet

- > A4 kleurenprinter met standaard netwerkaansluiting
- > Snel en efficiënt - tot 30 pagina's per minuut en een papiercapaciteit tot 1.450 vel
- > Ideaal voor middelgrote werkgroepen
- > Hoge afdrukkwaliteit met briljante kleuren
- > Optimaal bedieningsgemak door touchscreen bedieningspaneel
- > Energiebesparingsstand voor minder energieverbruik
- > Geheel CO₂-neutraal printen, dankzij het Toshiba CO₂-neutraal programma



De e-STUDIO305CP is een betrouwbare A4 kleurenprinter, waarmee u professionele kleurendocumenten produceert. U print haarscherpe grafieken en afbeeldingen door de printresolutie van 1.200 x 1.200 dpi. Dankzij slimme technologie bent u verzekerd van een constante kwaliteit, ook bij grote printopdrachten. De netwerkprinter heeft een printsnelheid, papiercapaciteit en een eerste afdruksnelheid die u helpt de productiviteit te verbeteren.

Toshiba is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu: van de keuze van materialen tot de recycling ervan. De e-STUDIO305CP voldoet aan de toonaangevende internationale milieunormen. De energiebesparingsstand en het standaard dubbelzijdig afdrukken, dragen bij in het sparen van natuurlijke hulpbronnen.

De CO₂-uitstoot van alle Toshiba multifunctionals en printers, van productie en vervoer tot gebruik, wordt gecompenseerd in milieuvriendelijke projecten over heel de wereld. De Toshiba systemen laten op deze manier geen CO₂-voetafdruk achter.

SPECIFICATIES

Algemeen

Printsnelheid	30 ppm
Opwarmtijd	20 seconden
Papierformaat en -gewicht	Papierlade: A5-A4, 60-176 g/m ² Handinvoer: 76 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g/m ²
Papiercapaciteit	250 vel (papierlade), 1 vel (handinvoer) Maximaal: 1.451 vel
Intern uitvoervak	125 vel
Automatische duplex unit	A4/universeel papier, 60-105 g/m ²
Bedieningspaneel	4.3" (10,9 cm) kleuren touchscreen
Geheugen	512 MB, maximaal: 2.560 MB
Interface	10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0
Afmetingen en gewicht	442 x 407 x 306 mm (b x d x h), ~ 20,9 kg

Printen

Resolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi
Snelheid eerste afdruk	Kleur: 10 seconden Zwart-wit: 9 seconden
Printertaal	PCL 6, PostScript 3 en PDF v1.7 emulatie, PCL 5, XPS, PPDS
Besturingssystemen	Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (64bit), Mac OS X 10.5-10.9, Linux/Unix, Novell NetWare
Printfunctionaliteiten	Universele printerdriver, printen van USB, printen vanuit een gedeelde map, privé printen, afdrukvoorbeeld, aangepaste kleurcorrectie en PANTONE®-kalibratie, meerdere pagina's per vel, enveloppen printen

System & Beveiliging

Systeemmanagement	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾
Systeem-functionaliteiten	Energiebesparingsstand
Accounting & beveiliging	Privé printen, IP-adresfilter, poortfilter, ondersteuning van SNMPv3, SSL- en IPSec-protocollen, 802.1x authenticatie, bedieningspaneel vergrendelen, systeemquota per gebruiker ²⁾ , USB-poort protectie, data encryptie/wissen harde schijf ³⁾

Opties

550 + 100 vel duo papierlade	550 vel + 100 vel handinvoer A6-A4/universeel, 60-176 g/m ²
550 vel papierlade	A5-A4/universeel, 60-176 g/m ²
Onderzetkast met draaibare bovenkant	
In hoogte verstelbare onderzetkast	
Geheugen	
Harde schijf 320 GB³⁾	
Wireless LAN-module	

¹⁾ Optioneel

²⁾ Harde schijf vereist

³⁾ 1GB = 1 miljard bytes; de werkelijke, geformatteerde capaciteit is minder. De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de geïnstalleerde softwareapplicaties.

TOSHIBA TEC NETHERLANDS

Duwboot 31
3991 CD Houten
NEDERLAND

Telefoon

+31 (0)30 - 6348 600

Fax

+31 (0)30 - 6348 601

E-mail

info@toshibatec.nl

Website

www.toshibatec.nl

