

e-STUDIO305cs

Datasheet

- > Alles-in-één A4 kleuren-multifunctional: standaard printen, scannen, kopiëren en faxen
- > Hoge productiviteit - afdruksnelheid tot 30 pagina's per minuut
- > Uitstekende afdrukkwaliteit voor indrukwekkende documenten
- > Probleemloos grote opdrachten afdrukken met een papiercapaciteit tot 1.450 vel
- > Energiebesparingsstand voor minder energieverbruik
- > Geheel CO₂-neutraal printen, dankzij het Toshiba CO₂-neutraal programma



De Toshiba e-STUDIO305cs is een betrouwbare A4 kleurenmultifunctional waarmee u standaard kunt printen, scannen, kopiëren en faxen. De uitstekende kleuren en haarscherpe grafieken zorgen voor indrukwekkende documenten. De e-STUDIO305cs is ideaal voor middelgrote werkgroepen. Met de snelheid tot 30 pagina's per minuut, gecombineerd met de veelzijdigheid in functionaliteit, verhoogt u de efficiency.

Toshiba is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu: van de keuze van materialen tot de recycling ervan. De e-STUDIO305cs voldoet aan de toonaangevende internationale milieunormen. De energiebesparingsstand en het standaard dubbelzijdig afdrukken, dragen bij in het sparen van natuurlijke hulpbronnen.

De CO₂-uitstoot van alle Toshiba multifunctionals en printers, van productie en vervoer tot gebruik, wordt gecompenseerd in milieuvriendelijke projecten over heel de wereld. De Toshiba systemen laten op deze manier geen CO₂-voetafdruk achter.

SPECIFICATIES

Algemeen

Print- en kopieersnelheid	30 ppm
Opwarmtijd	20 seconden
Papierformaat en -gewicht	Papierlade: A5-A4/universeel papier, 60-176 g/m ² Handinvoer: 76 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g/m ²
Papiercapaciteit	250 vel (papierlade), 1 vel (handinvoer) Maximaal: 1.451 vel
RADF	50 vel, A6-A4/universeel papier, 52-120 g/m ²
Intern uitvoervak	250 vel
Automatische duplex unit	A4/universeel papier, 60-105 g/m ²
Bedieningspaneel	4.3" (10,9 cm) Kleuren touchscreen
Geheugen	512 MB, maximaal: 2.560 MB
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0
Afmetingen en gewicht	444 x 558 x 470 mm (b x d x h), ~ 27 kg

Printen

Resolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi
Snelheid eerste afdruk	Kleur: 11,6 seconden Zwart-wit: 10,8 seconden
Printertaal	PCL 6, PostScript 3 en PDF v1.7 emulatie, XPS, PPDS
Besturingssystemen	Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/ Server 2008 (64 bit), Mac OS X 10.5-10.9, Linux/Unix, Novell NetWare
Printfunctionaliteiten	Universele printerdriver, printen van USB, printen vanuit een gedeelde map, privé printen, aangepaste kleurcorrectie en PANTONE®-kalibratie, meerdere pagina's per vel, enveloppen printen

Scannen

Resolutie	Kleur: tot 600 x 600 dpi Zwart-wit: tot 1.200 x 600 dpi
Scansnelheid	Enkelzijdig: 30 spm zwart-wit en kleur (150 dpi) Dubbelzijdig: 13,5 spm zwart-wit en kleur (150 dpi)
Bestandsformaten	TIFF, JPEG, PDF, beveiligde PDF, PDF/A, XPS
Scanfunctionaliteiten	Scannen naar e-mail, USB en bestand, afdrukvoorbeeld, TWAIN, WS scannen, e-STUDIO scannen

Kopiëren

Resolutie	Tot 600 x 600 dpi
Eerste kopiesnelheid	Kleur: 11,6 seconden Zwart-wit: 10,8 seconden
Zoom	25 - 400%
Kopieerinstellingen	Tekst/foto, grafieken
Kopieerfunctionaliteiten	Meerdere pagina's per kopie, verschillende formaten in één keer kopiëren, marge verschuiven, ID-kaart kopie

Faxen

Communicatie	Super G3, G3
Transmissiesnelheid	3 seconden per pagina
Compressie	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Faxfunctionaliteiten	Kleurenfax, snelkeuze (tot 500 telefoonnummers), groepsgesprekken, dubbelzijdig in/uit, netwerkfax
Inkomende faxen routeren	Naar gedeelde mappen en e-mail

Systeem & Beveiliging

Systeemmanagement	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾
Systeem-functionaliteiten	Energiebesparingsstand, sjablonen, remote gebruikersinterface
Accounting & beveiliging	Privé printen, IP-adresfilter, poortfilter, ondersteuning van SNMPv3 en SSL-protocollen, 802.1x authenticatie, bedieningspaneel vergrendelen

Opties

550 + 100 vel papierlade	A6-A4/universeel, 60 - 176 g/m ²
550 vel papierlade	A6-A4/universeel, 60-176 g/m ²

Onderzetkast met draaibare bovenkant

In hoogte verstelbare onderzetkast

Geheugen

Wireless LAN-module

¹⁾ Optioneel

TOSHIBA TEC NETHERLANDS

Duwboot 31
3991 CD Houten
NEDERLAND

Telefoon

+31 (0)30 - 6348 600

Fax

+31 (0)30 - 6348 601

E-mail

info@toshibatec.nl

Website

www.toshibatec.nl

