

e-STUDIO470P

Datasheet

- > A4 zwart-witprinter met een afdruksnelheid van 47 pagina's per minuut en een papiercapaciteit tot 2.300 vel
- > Ideaal voor kleine, middelgrote en grote werkgroepen
- > Veel verschillende opties om in individuele behoeften te voorzien
- > Energiebesparingsstand voor minder energieverbruik
- > Geheel CO₂-neutraal printen dankzij het Toshiba CO₂-neutraal programma



De e-STUDIO470P heeft een uitzonderlijke beeldkwaliteit en produceert professionele documenten. Met een maximale papiercapaciteit van 2.300 vel en geavanceerde afwerkingsmogelijkheden kunt u de meest veeleisende printopdrachten eenvoudig verwerken.

Toshiba is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu: van de keuze van materialen tot de recycling ervan. De e-STUDIO470P voldoet aan de toonaangevende internationale milieunormen. De energiebesparingsstand en het standaard dubbelzijdig afdrukken dragen bij in het sparen van natuurlijke hulpbronnen.

De CO₂-uitstoot van alle Toshiba multifunctionals en printers, van productie en vervoer tot gebruik, wordt gecompenseerd in milieuvriendelijke projecten over heel de wereld. De Toshiba systemen laten op deze manier geen CO₂-voetafdruk achter.

SPECIFICATIES

Algemeen

| | |
|----------------------------------|---|
| Printsnelheid | 47 ppm |
| Opwarmtijd | 9 seconden |
| Papierformaat en -gewicht | Papierlade: A6-A4/universeel papier, 60-120 g/m ² Handinvoer: 76 x 127 mm - A4, 60-163 g/m ² |
| Papiercapaciteit | 150 vel (papierlade), 100 vel (handinvoer) Maximaal: 2.300 vel |
| Intern uitvoervak | 250 vel |
| Automatische duplex unit | A4/universeel papier, 60-90 g/m ² |
| Bedieningspaneel | 2.4" (6 cm) kleuren LCD display |
| Geheugen | 256 MB, maximaal: 1.280 MB |
| Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0 |
| Afmetingen en gewicht | 399 x 382 x 306 mm (b x d x h), ~ 15,7 kg |

Printen

| | |
|-------------------------------|--|
| Resolutie | Tot 1.200 x 1.200 dpi |
| Snelheid eerste afdruk | 6,5 seconden |
| Printertaal | PCL 6, PostScript 3 en PDF v1.7 emulatie, PCL 5, XPS, PPDS |
| Besturingssystemen | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/ Server 2008R2 (64bit), Mac OS X 10.5-10.9, Linux/Unix, Novell NetWare |
| Printfunctionaliteiten | Universele printerdriver, printen van USB, uitgesteld printen, meerdere pagina's per vel, enveloppen printen |

Systeem & Beveiliging

| | |
|-------------------------------------|---|
| Systeemmanagement | e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ |
| Systeem-functionaliteiten | Energiebesparingsstand, automatische tonersaturatie |
| Accounting & beveiliging | Privé printen, IP-adresfilter, poortfilter, ondersteuning van SNMPv3, SSL- en IPSec-protocollen, 802.1x authenticatie, toegangsbeheerfuncties, data encryptie/wissen harde schijf ²⁾ |



Opties

| | |
|---|--|
| 250 vel papierlade | A6-A4/universeel papier, 60-120 g/m ² |
| 550 vel papierlade | A6-A4/universeel papier, 60-120 g/m ² |
| Onderzetkast met draaibare bovenkant | |
| In hoogte verstelbare onderzetkast | |
| Formulieren- en barcodekaart | |
| IPDS-kaart | |
| Wireless LAN-module | |

¹⁾ Optioneel

²⁾ Harde schijf vereist

TOSHIBA TEC NETHERLANDS

Duwboot 31
3991 CD Houten
NEDERLAND

Telefoon

+31 (0)30 - 6348 600

Fax

+31 (0)30 - 6348 601

E-mail

info@toshibatec.nl

Website

www.toshibatec.nl